

Кормовые бункеры

Модель	Конус	Объём		Высота засыпки
		м ³	т (*)	м (**)
Полиэтиленовый дневной бункер				
Диаметр 0,73 м				
	70°	0,35	0,25	2,16
Оцинкованные дневные бункеры				
Диаметр 1,80 м				
6' Низкий	60°	2,7	1,8	2,93
6' Высокий	60°	3,3	2,1	3,13
Диаметр 2,10 м				
7' Низкий	60°	4,2	2,7	3,24
Оцинкованные силосы хранения корма				
Диаметр 1,80 м				
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
Диаметр 2,10 м				
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,3	7
706	60°	20,3	13,2	7,81

Кормовые бункеры

Диаметр 2,75 м				
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60°	20,6	13,4	6,07
904	60°	25	16,3	6,88
905	60°	30,2	19,6	7,7
906	60°	35	22,8	8,51
907	60°	39,8	25,9	9,32
Диаметр 3,15 м				
1052	60°	23,4	15,2	5,79
1053	60°	30	19,5	6,6
1054	60°	36,6	23,8	7,42
1055	60°	43,2	28,1	8,23
1056	60°	49,8	32,4	9,04

Время монтажа: 3 обученных человека: 1 бункер в день.
() Ёмкость в тоннах приведена Из учёта плотности корма 0,65 кг/дм³!*
*(**) 601-604 Бункеры с защитным ограждением на лестнице: плюс 32 см!*
*(**) 702-706 Бункеры с защитным ограждением на лестнице: плюс 23 см!*
*(**) 902-907 Бункеры с защитным ограждением на лестнице: плюс 1 см!*
*(**) 1052-1056 Бункеры с защитным ограждением на лестнице: без увеличения высоты!*
Дневные бункеры поставляются без боковой и крышной лестницы, механической и пневматической системы засыпки.